

Dati tecnici

POTENZA	
PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NOMINALE	7 bar
PORTATA IN ARIA LIBERA EFFETTIVA	3 m ³ /min
	50 l/s
TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA	45 °C
TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA	-10 °C
MOTORE	
MARCHIO DEL MOTORE	KUBOTA
MODELLO DEL MOTORE	V1505
STANDARD DI EMISSIONE	EU Stage V
NUMERO CILINDRI	4
RUMORE	
PRESSIONE ACUSTICA A 10 MT	98 lp

**MOTOCOMPRESSORE 3000 LT
ATLAS COPCO - XAS58-7 ST5**

- Cofanatura e deflettore posteriore PE
- Telaio anti-perdite al 110%
- Telaio anticorrosione con certificazione C3
- Sistema anti-airlock
- Sistema di protezione del motorino di avviamento
- Controller digitale Xc1004

Dimensioni di ingombro

lunghezza	2.290 mm
larghezza	1.350 mm
altezza	1.400 mm
peso (a secco)	749 kg



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!

